

# Guante tejido de algodón recubierto de nitrilo (puño de seguridad)

TAC-FN-C-TALLA



## Características

- Guante de Nitrilo de color azul es un elemento protección personal que se encuentra recubierto de nitrilo liviano, liso y flexible. El interior de guante de seguridad industrial presenta soporte textil. Es especialmente utilizado en ensamblaje y mantenimiento liviano, manipuleo en almacenaje, trabajos con madera, metalúrgica liviana, industria cerámica.
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal

## Medidas

| Talla | Longitud (A)  | Ancho         |
|-------|---------------|---------------|
| LG    | 10" o 255mm   | 4.25" o 109mm |
| XL    | 10.5" o 267mm | 4.5" o 115mm  |

|            | Nivel |
|------------|-------|
| Abrasión   | 3     |
| Corte      | 1     |
| Rasgadura  | 1     |
| Pinchadura | 1     |




## Presentación


1 docena por bolsa  
144 pares por caja

## Usos y aplicaciones

CE CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado

 Uso industrial

 EN420: requisitos generales para guantes de protección

 EN388: Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.

## Recomendaciones de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No guardar por encima de 40 C°

Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.

El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.