

### 212000-G SAW-DG



#### Descripción

Amortiguador de impacto de banda plana, fabricado en poliéster, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Brinda 100% de conexión, con color llamativo que facilita un reconocimiento a distancia. El material con el que está elaborado le ofrece al usuario máxima comodidad, movilidad y seguridad durante sus actividades en alturas.



## AMORTIGUADOR DE IMPACTO 21200-G (SAW-DG)

#### Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo Golden Eagle para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Luego de cada uso cuélguelo en un lugar aireado y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

#### Inspección

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspección por personal competente al menos una vez al año. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe ser archivado.

Sistema:	Banda:	Ganchos:	Longitudes:	Elongación máxima:
Contra Caídas	Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho	Acero 2 ganchos grandes de 2 1/4" 1 gancho chico de 3/4"	212000-G-18: 1.83 m / 6 ft 212000-G-12: 1.20 m / 4 ft 212000-G-15: 1.50 m / 5 ft	1.2 m / 48"

Peso:	Capacidad:	Fuerza máxima de caída:	Color:	Norma:
2.38 kg / 5.24 lbs	59-140 kg / 130-310 lbs	408 kg/900 lbs	Rojo	ANSI Z359.13-2013

+52 (81) 8122 - 2600

goldeneagle.com.mx

**Email:** info@goldeneagle.com.mx

Weh:



# AMORTIGUADOR DE IMPACTO 21200-G (SAW-DG)

#### Vida útil del producto

La vida útil de este producto es de 5 años a partir de la fecha del primer uso registrada en la etiqueta de inspección de cada equipo, en caso de no registrarse dicha fecha, se contará a partir de la fecha de fabricación.

El equipo está sujeto a una inspección antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por una persona competente de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Este inspector debe estar certificado por Golden Eagle, determinará si existen no conformidades, requerimientos de mantenimiento certificado y si el producto es apto para uso.

#### **Notas especiales**

Durante el uso, el producto siempre debe ser protegido contra cortaduras ocasionadas por esquinas, filos ásperos y superficies abrasivas. Mantenga la eslinga lo más corta posible para reducir la distancia de la caída. Trate de que la eslinga limite la caída libre a un máximo de 1.2 m (4 pies), en una detención de caída.

+52 (81) 8122 - 2600

goldeneagle.com.mx

**Email:** info@goldeneagle.com.mx

Weh:

