



OCUPACIONAL

Ficha Técnica



DESCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
CORTE
CASCO
SUELA
HORMA
PLANTILLA
FORROS
CONSTRUCCIÓN

100% Piel en color negro
NOM 113 STPS 2009
Piel Negro
Termoplástico de 2.00 mm.
Nurse EVA negra
Recio EEE tallas: 22-27
EVA con malla transpirable antimicótica
Textil Ultra fresh
Montado



PIEL



PLANTILLA
EVA



FORRO TEXTIL



RESISTENTE
A ACEITES



ANTIDERRAPANTE



LIBRE DE
PLOMO Y FTALATOS

RECOMENDACIONES DE USO
Condiciones secas

ESPECIFICACIONES

PRESENTACIÓN
FLORETA
PALAS LATERALES
TALÓN
PUNTERA
BULLÓN
FORRO CHINELA
CALZADOR DE FORRO
FORRO DE TALÓN
BULLÓN RELLENO
ELÁSTICO
BRANDING
HILOS
PLANTA
CONTRAFUERTE
EMPAQUE

Choclo negro
Piel vacuno negro
Piel vacuno negro
Piel vacuno negro
Piel vacuno negro
Piel vacuno negro
Oropal 168 de 0.8 mm.
Oropal 168 de 0.8 mm.
Textil ventilado transpirable Ultra-fresh (antibacterial)
Espuma de 10/24
Fibra textil de 3"
Troquelado en calor en chaleco lateral externo
Poliéster negro #8
Celulosa 2F
Termoplástico de 2.0 mm.
Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con identificación de calzado

VISTA CENITAL



HUELLA SUELA



Diferentes tipos de USO: SB21

 AEROSPAZIAL	 ALIMENTICIA	 AUTOMOTRIZ	 BASURA	 CAMPO	 CHOFERES	 COMEDORES INDUSTRIALES	 CONSTRUCCIÓN	 EJERCITO
	✓							
 FUNDICIÓN	 GASOLINERA	 LIMPIEZA	 MANTENIMIENTO	 PETROLERA	 POLICIA	 REFINERIA	 SANITARIA	 SEGURIDAD PRIVADA
		✓					✓	

TECNOLOGÍA



Casco anatómico



Ergonómico



Insole confort



Recibo EEE Certificado



Support System



Ultrafresh

PRUEBAS DE LABORATORIO

Impacto
Compresión

8.3 NOM 113-STPS-2009
8.4 NOM 113-STPS-2009

200 joules con claro interno mínimo de 13 mm.
11.135kn con claro interno mínimo de 13 mm.

TIPOS DE CALZADO

NOM-113-STPS-2009

Tipo I Calzado ocupacional

Tipo II Calzado con puntera de protección

Tipo III Calzado de protección dieléctrico

Tipo IV Calzado de protección metatarsal

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración

Tipo VII Calzado de protección antiestático



OCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

ADVERTENCIA

No apto su uso en:

1. Superficies jabonosas
2. Altas temperaturas
3. Bajas temperaturas
4. Ácidos
5. Hidrolisis
6. Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.
7. Destinado a uso no tan rudo.